

CONTENITORI CON OBLO' SERIE "GUB..H" ENCLOSURES WITH WINDOW SERIES "GUB..H"

MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE

II 2GD Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; II 2(1)GD Ex db [ia Ga] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
II 2(1)GD Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

EAC:

1 Ex db IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C/100°C Db; 1 Ex db [ia] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/100°C Db
1 Ex db [ib Gb] IIC T6/T5 Gb, Ex tb [ib Db] IIIC T85°C/100°C Db

(Amb.temperature -20/-40°C to +40/+50/+60°C; ia version -20/-40°C to +40/+50°C)

CERTIFICATO - CERTIFICATE: ATEX, IECEx, EAC

Contenitori con finestra di ispezione trasparente in vetro temperato termoresistente adatto a contenere le apparecchiature elettriche di comando, controllo, misura e regolazione.

MATERIALI: corpo e coperchio realizzati in alluminio a basso contenuto di rame, a richiesta in ghisa. Dadi e viti sono in acciaio inossidabile.


FILETTATURA ENTRATA CAVO: a richiesta (GAS EN 10226-2 (ISO 7/1), NPT, ISO Metrica)

VERNICIATURA: Standard epossidica di colore grigio RAL7037, interna arancio anticondensa RAL2004. A richiesta per altri colori specificare tipo di RAL.

CARATTERISTICHE: Tutte le scatole sono complete di piastra di fondo e di piedini di fissaggio a parete.

Enclosure in light alloy copper free with transparent inspection window in thermoresistant toughened glass suitable for containing the command, control, measure and regulation electrical apparatuses.

MATERIALS: body in light alloy copper free, in cast iron on request, external bolt and screw in stainless steel 18/8.



	DIM. ESTERNE (mm) EXTERNAL DIM.(mm)					DIM. INTERNE (mm) INTERNAL DIM. (mm)						DIM. FISSAGGIO (mm) FIXING DIM. (mm)			
TIPO - TYPE	A	B	C	D	øE	a	b	c	d	e	øf	H	I1	I2	WEIGHT KG
GUBH	133	133	117	169	62	103	103	60	74	78	77	7	152	99	2.5
GUB0H	160	160	129	206	86	132	132	70	84	88	102	9	180	122	3.6
GUB02H	179	193	142	233	103	148	162	85	99	109	118	9	207	150	4.8
GUB03H	203	203	147	250	120	172	172	110	123	132	138	9	228	172	5.0
GUB04H	257	298	166	300	150	223	264	90	109	116	182	9	276	246	13.0
GUB04AH	257	298	208	300	150	223	264	135	150	158	182	9	276	246	13.5
GUB05H	293	325	220	349	187	262	294	150	157	162	207	13	330	285	15.0
GUB06H	460	460	285	546	290	420	420	170	204	220	332	14	510	420	53.5


CONTENITORE SERIE "GUB..." NUMERO MASSIMO DI IMBOCCHI CONTAINER SERIES "GUB..." MAXIMUM NUMBER OF HOLES

TIPO CUSTODIA TYPE ENCLOSURE	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side	Lato lungo Long side	Lato Corto Short side
GUB	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB0	5	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB01	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB02	8	6	6	6	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB03	8	8	6	6	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GUB04	12	10	10	8	6	6	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1
GUB04A	17	14	14	12	6	11	6	6	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1
GUB05	22	19	18	15	11	11	8	7	5	4	4	4	2	2	2	2	2	1
GUB06	34	34	27	27	20	20	15	15	10	10	8	8	4	4	3	3	2	2
GUB07	48	48	40	40	34	34	24	24	17	17	12	12	6	6	5	5	3	3
IMBOCCO TIPO HUB TYPE	1/2"-M20	3/4"-M25	1"-M32	1 1/4"-M40	1 1/2"-M50	2"-M63	2 1/2"-M75	3"-M90	4"-M100									


Numero massimo di morsetti installabili sulle GUB suddivisi per custodia e per sezione Maximum terminals in GUB enclosure for each section and enclosure dimensions

NUMERO MASSIMO MORSETTI / N° GUIDE DIN MAXIMUM N° OF TERMINALS / N° RAILS DIN densità di corrente - current density 3A/mm²											
Sez. Morsetto mm² Terminal sect. mm²	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	120	185
GUB	8	6	5	4	3	2	2	2	2	1	1
GUB0	14	11	9	7	6	5	4	4	4	2	2
GUB02	16	13	11	9	7	5	5	5	4	2	2
GUB03	20	17	14	11	9	7	6	6	5	3	3
GUB04	48/2	40/2	34/2	26/2	11	8	7	7	6	4	4
GUB04A	48/2	40/2	34/2	26/2	11	8	7	7	6	4	4
GUB05	70/2	60/2	48/2	38/2	32/2	24/2	11	11	9	6	6
GUB06	232/4	147/3	120/3	128/4	81/3	60/3	36/2	36/2	32/2	18/2	18/2
GUB07	534/6	450/6	244/4	294/6	164/4	124/4	108/4	108/4	96/4	56/4	56/4

Esempi di applicazione / Example of application



DIMENSIONI PIASTRA INTERNA PER CUSTODIE GUB DIMENSIONS OF INTERNAL PLATE FOR ENCLOSURES GUB



CUSTODIA ENCLOSURE	A	B	C	D	E	Ø
GUB	90	80	68	42	81	7
GUB0	123	106	89	57	98	7
GUB02	137	119	84	84	113	7
GUB03	158	138	98	98	138	7
GUB04	216	200	----	----	198	7
GUB05	243	215	----	----	216	7
GUB06	370	360	255	255	350	7
GUB07	540	565	400	400	500	7