ARMATURE PER SEGNALAZIONE OSTACOLI SERIE “ EV50FLASH"
SIGNALLING OBSTACLES LIGHTING FIXTURES SERIES "EV50FLASH”

MODO DI PROTEZIONE - *PROTECTION MODE*:
II 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85°C (Amb.temperature -20°C to +40°)

CERTIFICATO - CERTIFICATE: ATEX

Questi segnalatori luminosi di piccole dimensioni in armature tipo EVA 50 trovano collocamento in impianti d'allarme e segnalazione sia in impianti fissi che mobili.

I diversi colori della lampada (rosso-giallo-arancio-verde-blu-bianco) permettono di soddisfare le varie esigenze d'impianto.
Le armature urilizzano lampade allo xenon, complete di circuito elettronico di comando a microprocessore che fornisce la cadenza di lampeggio e di un condensatore che pilota la lampada, il tutto fissato su un supporto dotato di attacco E 27 per una rapida sostituzione.
Imbocco filettato standard 3/4” ISO 7/1 altri a richiesta
Gabbia di protezione in AISI 310

VERNICIATURA: esterna epossidica RAL 7000

These beacons small in armor type EVA 50 can be using in alarm systems and signaling systems in both applications fixed and mobile. The different colors of the lamp (red-orange-yellow-green-blue-white) are used to meet the various needs of the plant. The armor using xenon lamps, complete with electronic control circuit microprocessor which provides the cadence of the flashing and a capacitor that pilot lamp, all mounted on a base with A27 connection for a quick replacement. Standard threaded incoming hubs 3/4 "ISO 7/1 Others on request.
Protective guard made in stainless steel AISI 310

PAINTING: *External epoxy RAL 7000*

Codice di ordinazione - ordering code: ADXEV_50FLASH/ _ /

A= attacco a tubo - pipe connection
C= attacco a soffitto - ceiling mounting
J= attacco con braccio - bracket mounting

Tensione - Voltage
12 per-for 12-24V Ac/Dc
125 per-for 125 Vac
230 per-for 230 Vac

Colore lampada - lamp color
R= rossa-red
O= arancio-orange
Y= gialla-yellow
B= blu-blue
W= bianca-white

Tensione - voltage (V)	12-24 Ac/Dc	125 Ac	230 Ac
Frequenza - frequency (Hz)	-	50/60	50/60
Corrente - Current (mA)	90-130	15	20
Potenza - Power (W)	1-3	1,8	4,5
Potenza lampada - Lamp power (J)	6	6	6
Interm. cicli/min - cycle/min	75	110	110
Peso - Weight 1,6 Kg	Servizio continuo - continuous service		