SEGNALATORE ACUSTICO TIPO SIRENA ROTATIVA " ETS 60”
ACUSTIC SIGNAL TYPE ROTARY SIREN “ETS 60”

MODO DI PROTEZIONE - *PROTECTION MODE*:
II 2GD Ex d IIC T6 Ex td A21 IP65 T85°C (Amb. temperature -20°C to +40°C)

CERTIFICATO - *CERTIFICATE*: ATEX

Sono principalmente utilizzati per ambienti all’aperto o luoghi rumorosi o dove si desidera la ripetizione del segnale in varie zone.
Sono costruite per una tensione massima di 230V; in fase di ordine precisare la tensione, aggiungendo il suo valore al Codice.

She is mainly used for outdoor or noisy locations or where it is desired to repeat a signal in various areas. Produced for a maximum voltage of 230V; when ordering it is necessary to indicate voltage by adding the value to Cat. N°.

Freq. acustica / *Acustic frequency Hz 650*
Servizio intermittente / *Intermittent working* 10 min. (109Db), 15 min.(114Db)
Peso / *Weight* Kg. 2,3 (109Db), 2,5 Kg. (114Db)
Livello sonoro / *Sound level* 114 Db

CODICE *CODE*	TENSIONE *VOLTAGE* AC - DC	Corrente *Current* A	Frequenza *Frequency* Hz	Potenza *Power* Db	Potenza assorbita Power consumption W	Peso Weight Kg
ETS60-109/12	12V 50/60Hz	10,6	1150	107	130	2,3
ETS60-109/24	24V 50/60Hz	6,1	1250	109		
ETS60-109/48	48V 50/60Hz	3,4	1350	109		
ETS60-109/110	110V 50/60Hz	1,1	1300	109		
ETS60-109/230	230V 50/60Hz	0,6	1300	109		
ETS60-114/12	12V 50/60Hz	11,7	650	114	140	
ETS60-114/24	24V 50/60Hz	5,9	650	114		
ETS60-114/110	110V 50/60Hz	1,6	650	114	200	
ETS60-114/230	230V 50/60Hz	0,9	650	114		

ETS60-109

ETS60-114