



Operatori di Comando e manovra per custodie con modo di protezione Ex db
Handling and Command for Ex db enclosures

Figura Picture	Modo di protezione Ex Ex protection mode	Codice - descrizione Code - description	connessione filettata (giunto Ex) Threaded connection (Ex proof joint) Dimensioni - Dimension (mm)				utilizzabili su custodie serie: Usable for enclosures series:
			Tipo di filetto Thread type	Passo Pitch	lunghezza minima di accoppiament o (mm) minimum	Gioco diametrale Diametral gap	
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-P1 Puls ante max n° 2 contatti elettrici 220V 10A Push button with max. n° 2 electrical contact 220V 10A	1/2"G ISO228 alternative M22x1,5 ISO965	1,814 1,5	13 10	0,384 0,362	EFSCO, EJB, GUB, MU
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-P1-8 Pulsante a fungo Mushroom Pushbutton RM-P1-8R Pulsante a fungo sblocco a rotazione Mushroom PB rotation unlock RM-P1-8K Pulsante a fungo sblocco a chiave Mushroom PB key unlock	1/2"G ISO228 alternative M22x1,5 ISO965	1,814 1,5	13 10	0,384 0,362	
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-S1 Sezionatore da retro quadro max 32A Selector switch rear door mounting max 32A	body 1/2"G ISO228 shaft 3/8"G ISO228 body M22 shaft M16	1,814 1,337 1,5 1,5	13 10	0,384 0,34 0,362 0,362	EFSCO, EJB, GUB, MU
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-L1 lampada di segnalazione - signal lamp per lampade - for lamps Led Ba9s max 240V	1/2"G ISO228 alternative M22x1,5 ISO965	1,814 1,5	13 10	0,384 0,362	
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-P2 Pulsante max n° 4 contatti elettrici 220V 10A Push button with max. n° 4 electrical contact 220V 10A	M25x1,5 ISO965	1,5	10	0,382	EFSCO, EJB, GUB, MU
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-P2-8 Pulsante a fungo Mushroom Pushbutton RM-P2-8R Pulsante a fungo sblocco a rotazione Mushroom PB rotation unlock RM-P2-8K Pulsante a fungo sblocco a chiave Mushroom PB key unlock	M25x1,5 ISO965	1,5	10	0,382	EFSCO, EJB, GUB, MU
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-L2 lampada di segnalazione - signal lamp per lampade - for lamps Led Ba9s max 240V	M25x1,5 ISO965	1,5	10	0,382	EFSCO, EJB, GUB, MU
	Ex db IIB / IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db IP 66 Tamb: -40°Cto+55°C Ex db I Mb	RM-S2K selettore a chiave Key selector switch	M25x1,5 ISO965	1,5	10	0,382	EFSCO, EJB, GUB, MU
		RM-P2-8LOCK Dispositivo di protezione per pulsanti a fungo a richiesta lamella di lucchettaggio Guard for Mushroom PB on request plate for padlock					EFSCO, EJB, GUB, MU